

D75 ERGO



Produkt fakta

D75 ERGO använder injektorprincipen, där syre för med sig bränningsgas (acetylen) till brännaren, vilket möjliggör enkel justering av gasblandningsförhållandet.

Flexibla Skärinsatser:

- Flera olika skärinsatser tillgängliga.
- Välj mellan hävarmsventil eller rattventil för skäroxygenet.
- Munstycksfästen med skärvinklar på 90° eller 0°.

Munstyckeserier:

- Sticklåge och ringlåge munstycken för olika behov.

Svetsinsatser:

- D75-systemet erbjuder ett brett utbud av svetsinsatser.
- Standardinsatser är tillverkade av smidd koppar och förkromade för effektiv värmeavledning och minskat svetsstrut.
- Böjbara svetsmunstycken av glödgade kopparrör.
- Flerlågiga värmeinsatser för varierande applikationer.

Brännarset:

- Finns som brännarset i flera olika utföranden, anpassade efter specifika behov.

Utbytbara Komponenter:

- Komponenter för skärning, svetsning, lödning och värmning. Samtliga komponenter är kompatibla med andra motsvarande brännarsystem på marknaden.

Teknisk data

Typ	Skärbrännare
Princip	Injektor
Standard	ISO 5172
Bränningsgas	AC
Material:	
Framstycke	CW 614N
Bakstycke	CW 614N
Handtag	Polyamide PA, Nylon
Rör	CW 614N
Avstängningsventil	CW 614N/ Nylon/ Teflon