

N76



Produkt fakta

GasIQ N76-systemet erbjuder flera skärinsatser med olika ventiltypval, munstycksvinklar och robusta konstruktioner som klarar tuffa miljöer. Dessutom ingår en-lågiga och fler-lågiga värmningsinsatser med hög kapacitet för mångsidig användning.

- **Robust Konstruktion:** Huvudkomponenten i N76-systemet är brännarhandtaget, som erbjuder olika insatser för skärning och värmning och är utbytbara mot andra marknadsledande brännarsystem.
- **Bakslagssäker Injektor:** Injektorn är kraftigt dimensionerad och placerad långt fram för att minimera risken för bakslag.
- **Ökad Säkerhet:** Rostfritt skäroxygenrör och rostfria ventilspindlar med precisionsgångor säkerställer säker avstängning och minskar korrosionsrisken.
- **Mjuköppnande Ventil:** Skärinsatsen med hävarm har en mjuköppnande skäroxygenventil med rostfri spindel och O-ringar i Viton för att minimera risken för korrosion.
- **Hög Servicevänlighet:** Handtag i heldragen aluminiumprofil förenklar service och underhåll.

Teknisk data

Typ	Skärbrännare
Princip	Injektor
Standard	ISO 5172
Bränngas	AC
Material:	
Framstycke	CW 614N
Bakstycke	CW 614N
Handtag	Aluminium, 5101
Avstängningsventil	SS 2346/ EN AW 6005A/ CW 614N/ Viton/ PTFE